

La qualité par nature

gamme Bois 80 mm

Elégante, durable et robuste, la gamme bois 80 mm se décline en **fenêtres, coulissants et portes d'entrée**. Elle répond aux **exigences des certifications BBC et maison passive**. Ecologique et renouvelable, le bois apportera chaleur et authenticité à votre habitat.

- **Bois** pin sylvestre 1^{er} choix lamellé collé, structure indéformable, issu de forêts certifiées PEFC et FSC.
- **Traitement** de préservation, sans solvant, certifié CTB P+.
- **Finition** lasure ou peinture SIKKENS sans solvant, coloris au choix dans notre gamme.
- **Double ou triple vitrage** à isolation thermique renforcée. Epaisseur de 26 à 44 mm. Garanti 10 ans. Label CEKAL. Intercalaire Warm Edge dernière génération.
- **2 joints** d'étanchéité isophonique microporeux.
- **Quincaillerie** SIEGENIA TITAN AF à réglage tri directionnel, ferrures de sécurité renforcées.
- **Poignée** HOPPE Sécustik.
- **Rejet d'eau** en aluminium anodisé à rupture thermique.





gamme Bois 80 mm

■ Coefficient thermique fenêtre :

Uw : 0.68 à 1.2 W/m².K

■ Coefficient thermique vitrage :

Ug : 0.4 à 1.1 W/m².K

■ Facteur solaire :

Sw : 0.25 à 0.42

■ Classement AEV (Air - Eau - Vent) :

A4 - E7B - VC4

Avec toutes les protections :



En option, ou sur demande :

Vitrage

- Vitrage retardateur d'effraction
- Vitrage phonique avec affaiblissement acoustique
- Vitrage opaque et décoratif
- Croisillons incorporés au vitrage

Quincaillerie

- Renforcée, retardataire d'effraction
- Ferrures cachées

Essence de bois

- Pin (standard)
- Chêne
- Mélèze
- Epicéa
- Autres sur demande