

# Assembler pour plaire et durer

## gamme Bois/Alu **118** mm

Elégante, durable et résistante, la gamme bois/alu 118 mm se décline en **fenêtres, coulissants et portes d'entrée**. Elle répond aux **exigences des certifications BBC et maison passive**.

**Sans entretien**, le bois/alu vous apportera confort et robustesse.

- **Bois** pin sylvestre 1<sup>er</sup> choix lamellé collé, structure indéformable, issu de forêts certifiées PEFC et FSC.
- **Traitement** de préservation, sans solvant, certifié CTB P+.
- **Finition** lasure ou peinture SIKKENS sans solvant, coloris au choix dans notre gamme.
- **Profil aluminium** thermo laqué, garanti 10 ans. Label QUALICOAT. Angles assemblés par sertissage ou soudés. Coloris au choix dans notre gamme.
- **Triple vitrage** à isolation thermique renforcée. Epaisseur de 44 à 56 mm. Garanti 10 ans. Label CEKAL. Intercalaire Warm Edge dernière génération.
- **4 joints** d'étanchéité isophonique microporeux.
- **Quincaillerie** SIEGENIA TITAN AF à réglage tri directionnel, ferrures de sécurité renforcées.
- **Poignée** HOPPE Sécustik.





# gamme Bois/Alu 118 mm

## ■ Coefficient thermique fenêtre :

**Uw : 0.65 à 0.83 W/m<sup>2</sup>.K**

## ■ Coefficient thermique vitrage :

Ug : 0.4 à 0.6 W/m<sup>2</sup>.K

## ■ Facteur solaire :

Sw : 0.25 à 0.42

## ■ Classement AEV (Air - Eau - Vent) :

**A4 - E7B - VC4**

## Avec toutes les protections :



## En option, ou sur demande :

### Vitrage

- Vitrage retardateur d'effraction
- Vitrage phonique avec affaiblissement acoustique
- Vitrage opaque et décoratif
- Croisillons incorporés au vitrage

### Quincaillerie

- Renforcée, retardataire d'effraction
- Ferrures cachées

### Essence de bois

- Pin (standard)
- Chêne
- Mélèze
- Epicéa
- Autres sur demande